



## Membrana a Osmosi Inversa 2 Pollici (BW-2012-200)

Progettata per garantire una produzione idrica ancora più elevata senza ingombri aggiuntivi, la **membrana a osmosi inversa da 2 pollici** (modello BW-2012-200) è la soluzione ideale per impianti di purificazione che richiedono alte prestazioni e massima continuità di erogazione.

Grazie allo standard dimensionale **2012** (diametro 2"), si integra agevolmente negli affinatori domestici ad alta resa e nei sistemi sottolavello evoluti, rispondendo con efficienza ai fabbisogni d'acqua più impegnativi.

### Caratteristiche Principali

- **Prestazioni Superiori:** Con una capacità produttiva di **200 GPD** (circa 750 litri/giorno), offre un flusso d'acqua trattata abbondante e continuo, riducendo al minimo i tempi di attesa.
- **Elevata Purificazione:** Il tasso di reiezione salina del **96%** assicura una drastica riduzione dei sali disciolti, dei metalli e delle impurità, migliorando sensibilmente la qualità dell'acqua.
- **Compatibilità Universale:** Il formato standard 2012 garantisce l'adattabilità alla maggior parte dei vessel per membrane da 2 pollici in commercio.

### Dati Tecnici

| Parametro        | Specifiche                          |
|------------------|-------------------------------------|
| Tipologia        | Membrana a osmosi inversa 2 pollici |
| Modello          | BW-2012-200                         |
| Formato          | Standard 2012 (12" x 2")            |
| Portata nominale | 200 GPD (~31 litri/ora)             |
| Reiezione salina | 96%                                 |



## **Applicazioni Consigliate**

- Impianti di affinamento domestici sottolavello ad altissima erogazione.
- Sistemi ad osmosi inversa con necessità di erogazione continua per uso residenziale o commerciale leggero.

**Consiglio per la manutenzione:** Per preservare la capacità filtrante della membrana e garantire costantemente la reiezione del 96%, si raccomanda l'installazione di un pre-trattamento idoneo