



Membrana a Osmosi Inversa 2 Pollici (BW-2012-150)

Progettata per chi cerca elevate prestazioni in volumi contenuti, la **membrana a osmosi inversa da 2 pollici** (modello BW-2012-150) rappresenta la soluzione ideale per potenziare la capacità erogativa del proprio impianto di filtrazione.

Grazie allo standard dimensionale **2012** (diametro 2"), si integra perfettamente negli affinatori domestici evoluti e nei sistemi sotto lavello di ultima generazione. Garantisce un flusso d'acqua trattata superiore rispetto alle tradizionali membrane di portata inferiore, mantenendo un'ottima efficienza di purificazione.

Caratteristiche Principali

- **Elevata Capacità Erogativa:** Con una produzione di **150 GPD** (circa 560 litri/giorno), riduce i tempi d'attesa ed è perfetta sia per sistemi a flusso diretto sia per impianti con serbatoio di accumulo.
- **Filtrazione Efficace:** Il tasso di reiezione salina del **96%** abbatte efficacemente sali disciolti, metalli pesanti e micro-inquinanti, migliorando nettamente la qualità e il gusto dell'acqua.
- **Compatibilità Universale:** Il formato standard 2012 la rende idonea alla maggior parte dei vessel per membrane da 2 pollici presenti sul mercato.

Dati Tecnici

Parametro	Specifiche
Tipologia	Membrana a osmosi inversa 2 pollici
Modello	BW-2012-150
Formato	Standard 2012 (12" x 2")
Portata nominale	150 GPD (~23 litri/ora)
Reiezione salina	96%



Applicazioni Consigliate

- Impianti di affinamento acqua domestici sottolavello ad alta portata.
- Sistemi ad osmosi inversa per uso residenziale o commerciale leggero.

Consiglio per la manutenzione: Per prolungare la vita utile della membrana e proteggerne l'azione filtrante, si raccomanda di installare a monte un idoneo sistema di pre-filtrazione a sedimenti e carbone attivo, utile a rimuovere cloro e impurità solide.