



SORGENTECO 25 FZ 2 Volume

Addolcitore d'acqua volumetrico

Il **SORGENTECO 25 FZ 2 Volume** è un addolcitore progettato per abbattere la durezza dell'acqua, proteggendo gli impianti idrici e gli elettrodomestici dalle incrostazioni di calcare. Grazie alle sue generose specifiche tecniche, unisce un'elevata autonomia operativa a un design ottimizzato per garantire una protezione continua su portate stabili.

Il cuore del sistema è la **valvola FZ 2 a gestione volumetrica**, che avvia automaticamente il processo di rigenerazione solo in base all'effettivo volume di acqua consumato, garantendo un netto risparmio di acqua e sale.

Caratteristiche Principali

- **Elevata Capacità:** Equipaggiato con **25 litri di resina** ad alto rendimento, ideali per una gestione idrica prestazionale ed efficiente.
- **Grande Autonomia:** Dispone di una capiente riserva di sale da **60 litri**, pensata per ridurre notevolmente gli interventi di manutenzione e rifornimento.
- **Rigenerazione Intelligente:** Valvola volumetrica con funzione di rigenerazione forzata per mantenere il letto di resine sempre in condizioni ottimali.
- **Design Robusto:** Struttura cabinet in polietilene ad alta densità (HDPE) con coperchio in poliestere e bombola interna rinforzata in fibra di vetro.
- **Controllo Totale:** Display retroilluminato che mostra la capacità ciclica residua, personalizzabile con il nome e il numero di telefono dell'azienda di assistenza.

Specifiche Tecniche

Parametro	Dettaglio
Capacità Ciclica	$138 \text{ m}^3/\text{circ}\text{F}$
Portata Indicativa	2500 L/h
Attacchi Idraulici	3/4" oppure 1"
Pressione di Esercizio	Max 6 bar



Parametro	Dettaglio
Temperatura Massima Acqua	30°C
Alimentazione	Alimentatore incluso

Dimensioni e Ingombro

- **Altezza:** 1010 mm
- **Larghezza:** 320 mm
- **Profondità:** 500 mm

Funzioni Avanzate della Valvola FZ 2

L'addolcitore offre una gestione elettronica di ultima generazione che include:

- **Vite di miscelazione integrata:** permette di regolare con precisione la durezza dell'acqua in uscita.
- **Restrictor regolabile:** impostabile e monitorabile direttamente dal programmatore.
- **Uscita ausiliaria:** predisposizione per il collegamento e il controllo di una pompa dosatrice.